

SDF6A



SDF13A



SDF18/2Y-A



TANIMI

Monofaze elektrikli, kurulumu kolay, otomatik çalışan, asansör flatörlü dalgiç pompalardır. 50Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, asansör flatörü sayesinde dar drenaj çukurlarda (minimum 45*45 cm), asansör çukurlarında, maksimum 20 m yüksekliğe kadar olan şelale, bodrum, süs havuzu, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılmakta olup, 6mm'yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmekte kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	INOX(SDF6S-SDF18/2Y-A) PPH(SDF13A)
ÇARK	NORYL(SDF6A-SDF13A) GG25 DÖKÜM(SDF18/2Y-A)
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF6A		✓					✓	
SDF13A		✓					✓	✓
SDF18/2Y-A	✓	✓				✓		

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR										POMPA									
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf	Vc	ÇIKIŞ mm	W mm	L mm	H mm	KG	m ³ /h	1	2.5	3.5	4.5	5
SDF6A	0.37	0.5	220	50	2.2	2900	10	450	1 ^{1/4}	290	170	365	6.5	mss	7	6	5	4	3
TİP	KW	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf	Vc	ÇIKIŞ mm	W mm	L mm	H mm	KG	m ³ /h	1	3	5	7	10	
SDF13A	1	220	50	4.4	2900	25	450	1 ^{1/4}	270	185	390	13.5	mss	13.5	12.5	11	9	4	
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf	Vc	ÇIKIŞ mm	W mm	L mm	H mm	KG	m ³ /h	3	8	12	16	20
SDF18/2Y-A	1.35	1.8	220	50	6.5	2900	30	450	2"	335	215	460	21.7	mss	18	16	13	10	6

