

## SDF300-SDF5



### TANIMI

Monofaze elektrikli, kurulumu kolay, otomatik çalışan, flatörlü drenaj dalgiç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 14 m yüksekliğe kadar olan şelale, bodrum, süs havuzu, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılmakta olup, 3 mm'yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmektedir.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH
ÇARK	NORYL
MİL	AIŞI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM

## SDF10-SDF13



Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AIŞI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF300		✓					✓	
SDF5		✓					✓	
SDF10		✓					✓	✓
SDF13		✓					✓	✓

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	GİRİŞ ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG m³/h	1	3	5	7	10		
SDF300	0.25	0.33	220	50	1.3	2900	8 450	1"	147	248	4.5	mss	5.2	3.5	-	-	-	
SDF5	0.37	0.5	220	50	1.7	2900	10 450	1"	147	248	5.5		8	6	4	-	-	-
SDF10	0.65	0.85	220	50	4.3	2900	20 450	1 <sup>1/4</sup>	180	326	12		10.5	10	9	7	-	-
SDF13	1	1.3	220	50	4.4	2900	25 450	1 <sup>1/4</sup>	180	326	13		13.5	12.5	11	9	4	-

