

SDF6



TANIMI

Paslanmaz gövdeli monofaze elektrikli kurulumu kolay, sürekli çalışmaya uygun flatörlü drenaj dalgiç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 8 m yüksekliğe kadar olan asansör çukuru, şelale, bina bodrum, su birikintisi, dahil 3 mm'yi geçmeyen partiküllerin tahliyesinde kullanıma uygun olup, ayrıca pompa gövdesi paslanmaz olmasından dolayı sürekli çalışmaya uygundur.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	INOX
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDF6		✓					✓

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR								POMPA									
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc		ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m ³ /h	1	2.5	3.5	4.5	5
SDF6	0.37	0.5	220	50	2.2	2900	10	450	1 ^{1/4}	150	248	6	ms	7	6	5	4	3

