

SMJ85 - SMJK100



SMJ100



## TANIMI

Kendinden emişli, sessiz çalışan jet pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

## KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, 7-9 m derinlikten emiş yapan ve maksimum 52 m yüksekliğe kadar küçük çaplı bahçelerde sulama; teknolojik tasarımı, sessizliği ve bakım gerektirmemesinden dolayı 4 katı geçmeyen binalarda, villa ve yazlıklarda hidrofor amaçlı temiz su temininde kullanılmaktadır.

## POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	NORLY
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	CLF
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON
AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.	

## POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR								POMPA												
	KW	HP	V		Hz		A		KAPASİTÖR	Emiş m	GİRİŞ ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m <sup>3</sup> /h	0.5	1	2	3	
		SINGLE	THREE	SINGLE	THREE	d/d	uf	Vc													
SMJ85 SMJT85	0.65	0.85	220	380	50	4.6	1.7	2900	20	450	7	1"	180	380	211	12.5	mss	42	36	31	15
SMJK100 SMJKT100	0.75	1	220	380	50	4.7	2.2	2900	20	450	7	1"	180	380	211	12.5		45	41	34	22
SMJ100 SMJT100	0.75	1	220	380	50	5.2	2.2	2900	20	450	9	1"	180	420	211	15		48	45	37	27

