

SD3-SD4



SDF3-SDF4



TANIMI

Elektromanyetik titreşimli, pratik ve ekonomik kullanım sağlayan dalgıç pompalardır.

50 Hz frekansında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 55 m yüksekliğe kadar olan kuyu, sondaj, akarsu vb. temiz su ihtiyaçlarında, amatör bahçe sulamalarında ekonomik, pratik ve bakım gerektirmemesinden dolayı tercih edilmektedir.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	ALÜMİNYUM
MİL	AISI 420
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO	10 m - 20 m - 30 m - 40 m

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR				POMPA															
	W	V	Hz	A	ÇIKIŞ	Ø	H	KG	Hm	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
SD3 - SDF3	700	220	50	3.5	3/4	142	310	7	lt/h	-	-	700	810	900	1000	1100	1150	1270	1300	1350
SD4 - SDF4	700	220	50	3.5	1"	142	310	7	lt/h	-	-	-	-	-	1100	1400	1650	1850	1900	2200

