

DSM220/2



TANIMI

Tek kademeli, açık çarklı ve kendinden klapeli pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, 6m'den emiş yapan ve maksimum 32 m yüksekliğe kadar tarımsal sulamalarda, katı partikül ve lif ihtiva etmeyen kirli suların tahliyesinde inşaat temel suyunun boşaltılmasında ve gemi sektöründe yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılan, hava yapma sorunu olmayan kendinden klapeli pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|----------------------|----------------|
| POMPA GÖVDESİ | GG25 DÖKÜM |
| ÇARK | GG25 DÖKÜM |
| MİL | AISI 304 INOX |
| SIVI BASMA SICAKLIĞI | 0-45°C |
| KORUMA SINIFI | IP 54 |
| İZOLASYON | CL.F |
| MEKANİK SALMASTRA | SERAMİK/KARBON |

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| TİP | MOTOR | | | | | | POMPA | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|----|------|--------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|-----|-------------------|-----|------|----|----|----|----|
| | KW | HP | V | Hz | A | d/d | KAPASİTÖR uf Vc | Emiş m | GİRİŞ ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m ³ /h | 6 | 12 | 18 | 24 | | |
| * DSM220/2 DSMT220/2 | 1.6 | 2.2 | 220 | 380 | 50 | 11.3 | 4.7 | 2900 | 45 | 450 | 6 | 2" | 220 | 480 | 300 | 33.5 | 19 | 18 | 15 | 11 |
| * DSM300/2 DSMT300/2 | 2.2 | 3 | 220 | 380 | 50 | 14.8 | 4.9 | 2900 | 50 | 450 | 6 | 2" | 220 | 480 | 300 | 34.5 | 23 | 21 | 18 | 13 |

| TİP | MOTOR | | | | | | POMPA | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-----|----|----|------|-----------|----------------|---------|---------|---------|----|-------------------|----|----|----|
| | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Emiş m | GİRİŞ ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m ³ /h | 25 | 35 | 45 |
| * DSMT550/3 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 9 | 2900 | 6 | 3" | 250 | 606 | 380 | 63 | 20 | 15 | 9 | - |
| * DSMT750/3 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 12 | 2900 | 6 | 3" | 250 | 606 | 380 | 67 | 26 | 22 | 17 | 9 |

* Opsiyonel olarak bronz çarklı imal edilebilmektedir.

Yeni
Ürün

DSMT550/3

